



## ЦИФРОВЫЕ ИНДИКАТОРНЫЕ ПАНЕЛИ DDD - КС



Цифровые индикаторные панели DDD-КС торговой марки КС® предназначены для отображения результатов параметров электрической сети. Индикаторы работают с цифровыми измерительными приборами серии Т - многофункциональными приборами PD194PQ, ампервольтметрами PD194UI, 3-канальными амперметрами PA194I и 3-канальными вольтметрами PZ194U.

Также имеется модификация индикатора, которая принимает данные от других источников (промышленных контроллеров и т.п.). Индикаторы получают данные по интерфейсу RS-485 (протокол Modbus RTU).

DDD-КС предназначены для применения на электростанциях, подстанциях и распределительных пунктах генерирующих, сетевых энергетических компаний и на промышленных предприятиях.

DDD-КС является средством отображения параметров цифрового измерения, не являясь при этом средством измерения, и, соответственно, не требует поверки.

**Индикаторные панели могут отображать следующие параметры электрической сети:**

- ▶ фазные напряжения  $U_a$ ,  $U_b$ ,  $U_c$ ;
- ▶ межфазные напряжения  $U_{ab}$ ,  $U_{bc}$ ;  $U_{ca}$ ;
- ▶ фазные токи  $I_a$ ,  $I_b$ ,  $I_c$ ;
- ▶ активные мощности  $P_a$ ,  $P_b$ ,  $P_c$  и активную энергию  $E_P$ ;
- ▶ полные мощности  $S_a$ ,  $S_b$ ,  $S_c$ ;
- ▶ частоту  $F$  и коэффициенты мощности  $P_{fa}$ ,  $P_{fb}$ ,  $P_{fc}$ .

